

IPCEK15-XYZ

**Kompakt-IPC mit 15,0" TFT
19" Rackeinbau, bzw. Stand-Alone Version
mit integrierter Tastatur und Maus**



Abbildung abhängig von der Konfiguration

Display:	15,0" TFT, 1024 x 768 Pixel
Grafikkarte:	onboard Grafik Intel 845G Chipsatz 64 MB shared memory
Touchscreen:	<i>Optional:</i> 5 Draht resistive analoger Touchscreen
Mainboard	Industrie ATX-Mainboard IPOX M845B, weitere Boards auf Anfrage
CPU:	Intel Pentium 4 CPU mit 2,0 GHz, weitere CPUs auf Anfrage
Steckplätze:	PCI / ISA / AGP (abhängig vom Mainboard bzw. Backplane)
Hauptspeicher:	512 MB DDR-RAM, max. 2GB
Festplatte:	160 GB E-IDE, Typ: Western Digital WD1600SB Raid Edition, schwingungsgedämpft, für 24-Stundenbetrieb zertifiziert
Laufwerke:	Floppy, CD/DVD Laufwerke (max. 4x 5.25" Einschübe)
Schnittstellen:	4x RS232 (davon 2x schaltbar auf RS422/485), 1x parallel, 2x PS/2, 2x USB 2.0 extern, 4x USB onboard LAN 10/100 Mbit on Board Intel Chipset 82562EM
Weitere Features:	Abschliessbare Fronttür, einfacher Komponentenzugang Watchdog on board,
Eingabe:	MF2-kompatible Folientastatur mit 12 Funktionstasten, IP65 Industriemaus
Spannungsversorgung:	300 Watt Netzteil, 100 -240 VAC, 50/60 Hz
Betriebssystem:	<i>Optional:</i> wir empfehlen Ihnen, die Installation durch uns vornehmen zu lassen, um einen optimalen Test in unserem Hause zu gewährleisten
Test:	Komponentenvortest, System-Endtest, 24 Stunden Burn-IN
Bauform:	19" Rackeinbau <i>Optional:</i> stand-alone Version mit Umbaurahmen
Lüftung:	Überdruckbelüftung mit rückwärtigen 230 V Lüfter (bei Rackversion) Kühlung über seitliche Lüftungskanäle (stand-alone Version)
Schutzart:	IP54 frontseitig, IP20 rundum (19" Rackeinbau) IP54 komplett (stand-alone Version)
Maße (BxHxT):	Rack-Mount bzw. Fronteinbau: 19" x 10 HE x 325 mm
Farbe:	RAL 7035, weitere Farben möglich

Technische Änderungen vorbehalten

